



Détecteur optique linéaire adressable BEAM 6500-47

Description

Le détecteur 6500-47 se compose de 2 parties, un boîtier contenant l'émetteur et le récepteur, et un réflecteur à haute efficacité. Il est conçu pour protéger les espaces hauts et ouverts où l'utilisation de détecteurs conventionnels n'est pas possible. Le détecteur optique linéaire BEAM est conçu pour travailler sur le principe de l'obscurcissement lumineux, comme élément d'un système de détection incendie intelligent.

Généralités

Hauteur : 381 mm

Largueur : 267 mm

Profondeur : 165 mm

Poids : 1.8 Kg

Couleur : blanc cassé (ivoire)

Fabrication : matière PC/ABS

Référence de l'article :

- BEAM 6500-47 analogique (ref:4207)

Agréments

Conforme à la norme européenne EN54-12 : 2002

Agréé EN54-13 : TCC2-950



Caractéristiques

- Détecte un large spectre de type de feu
- Portées :
 - de 5 à 70 m avec le réflecteur 20 x 20 cm
 - de 70 à 100 m avec les réflecteurs supplémentaires (4 réflecteurs de 20 x 20 cm assemblés en carré)
- Réglage rapide par rayon laser rouge
- Réduction du câblage et du temps de montage grâce à l'émetteur-récepteur intégré
- Une alimentation séparée n'est plus nécessaire
- "Compensation de la dérive" pour compenser l'encrassement de la lentille et du réflecteur
- Température de fonctionnement : de -30°C à 55°C
- 6 niveaux de sensibilité réglable via "Dip switches"
- Degré d'humidité : 10 à 93 % (humidité relative non-condensée)

Version analogique adressable :

- Tension d'alimentation : 15 à 32 Vdc max
- Consommation :
 - en situation normale 17 mA max
 - en situation d'alarme 38.5 mA max
 - en situation de défaut 8.5 mA max