

Sirène Flash Asserta IP66



Description

Cette sirène électronique est connectable avec tous systèmes de détection incendie. Grâce à son degré de protection IP66, elle s'adaptera parfaitement au milieu industriel. Elle est disponible avec ou sans flash.

Généralités

Dimensions : 169 x 169 x 157 mm (pour la sirène)

Dimensions : 169 x 212 x 157 mm (pour la sirène/flash)

Degré de protection : IP66

Fabrication : en ABS rouge

Couleur du flash : rouge, ambre, transparent

Référence de l'article :

- Sirène Flash rouge 110dB AS/110/B (ref:7278)

Agréments

N° d'agrément CPD :

- AS/110 : 0832-CPD-0566
- AS/120 : 0832-CPD-0520
- AS/110B : 0832-CPD-0568
- AS/120B : 0832-CPD0567

Caractéristiques

- Alimentation : 18 à 30 Vdc
- 42 sons disponibles
- 3 sons sélectionnables
- Température de Fonctionnement : -20° à 70°C
- 3 entrées prépercées de 20mm
- 8 bornes de 2.5² pontées 2 à 2 pour le raccordement en série de plusieurs sirènes
- **Combiné Sirène Flash AS/110/B :**
Consommation : 320mA
Puissance sonore : 110 dB à 1m
Puissance du flash : de 2.0 à 3.6 j
- **Sirène AS/120 : sur demande**
Consommation : 450mA
Puissance sonore : 120 dB à 1m
- **Combiné Sirène Flash AS/120/B : sur demande**
Consommation : 650mA
Puissance sonore : 120 dB à 1m
Puissance du flash : de 2.0 à 3.6 j