

Module 4 entrées 4 sorties VEGA



Description

Le module 4 entrées et 4 sorties est alimenté par la ligne analogique du central Bemac. Il possède 4 entrées surveillées et 4 sorties à contact libre de potentiel.

La conception est telle que la personnalisation de ce module n'entraîne aucune adaptation ni de réglage particulier.

Il peut être utilisé pour toutes réalisations de commandes et de surveillances diverses.

Généralités

Dimension : L210 x l170 x P65

Coffret IP65

Fabrication : matière PC/ABS

Référence article :

- Module 4 in/4 out Dans coffret VMIC404 : (ref:6151)

- Module 4 in/4 out sur rail Din VMDIC404 : (ref:9030)

Agréments

Agrée EN54-13 : TCC2-950



Caractéristiques

Ce module analogique peut être utilisé pour toute réalisation de commande telle que :

- Commande de fermeture de porte
- Commande HVAC
- Commande d'exutoire
- Commande de retour d'ascenseur
- Surveillance porte
- etc ...

La présence et le bon fonctionnement du module sont en permanence surveillés par le central.

Son état de fonctionnement est indiqué par deux leds, une pour les entrées et une pour les sorties.

Il est équipé d'un isolateur de court-circuit bidirectionnel à semi conducteur pour éviter toute perturbation de la ligne en cas de consommation anormale ou de court-circuit.

- Consommation en veille : 500uA
- Programmable avec l'interface VPU100
- Occupe 8 adresses sur la ligne analogique
- Pouvoir de coupure des relais : 30Vdc/2A
- Température de fonctionnement : -30°C à +70°C

Diponible en coffret ou en rail Din