



Module met 4 ingangen en 4 uitgangen VEGA

Beschrijving

Deze module wordt gevoed door de analoog lijn van de Bemac centrale. Hij heeft 4 beveiligd ingangen en 4 potentiaalvrij uitgangcontacten. Hij mag dus gebruikt worden voor allerlei sturingen zoals branddeuren, liften, HVAC enz. en toezichten zoals deuren of rookluiken opening.

Algemeen

Afmetingen (mm): 210 x 170 x 65

UIT ABS

Behuizing IP65

Artikel nummer :

- Module 4 in/out in PVC kastje (ref: 6151)
- Module 4 in/out op Dinrail (ref:9030)

Certificeringen

Gecertificeerd EN54-13 : TCC2-950



Kenmerken

Zijn aanwezigheid en goede werking zijn permanent bewaakt door de centrale en zijn werking status is aangeduid via twee LED waarvan een voor de ingangen en een voor de uitgangen.

Hij is uitgerust met een kortsluitisolator om problemen te vermijden op de lijn in geval van abnormale verbruik of kortsluiting.

- Rust verbruik : 500 μ A
- Programmeerbaar via de VPU100 interface
- Contacten vermogen van de relais : 30Vdc / 2A
- Werking temperatuur -30°C tot +70°C

Beschikbaar in behuizing of op Dinrail