

## Flash d'alarme Solista LX



### Description

Le Flash de la gamme LX associe les derniers progrès effectués dans le domaine de la technologie à LED et un design de lentille unique, afin d'offrir une solution efficace à faible consommation d'énergie tout en respectant les exigences de la norme EN54-23. Fabriquée conformément aux normes et aux tolérances, la lentille LX réfléchit la lumière afin de supprimer les points chauds directement devant la LED. Elle redistribue la lumière vers les points sombres, où les solutions à LED traditionnelles ne parvenaient pas à respecter l'exigence de la norme, à savoir 0.4 lux minimum.

### Généralités

#### **Solista LX Mur / Solista LX Plafond :**

Dimensions dans base haute : D93 x H66 (mm)

Dimensions dans base basse : D93 x H38 (mm)

Indice de protection : Base basse IP33C / Base haute IP65

Poids : 100g

#### **Solista LX Mur avec embase sirène :**

Dimensions : L135 x l35 x H95 (mm)

Indice de protection : IP65

Poids : 200g

Références des articles :

- Flash rouge Solista LX Mur haute base (ref:9105)
- Flash rouge Solista LX Mur + Base sirène (ref:9153)
- Flash blanc Solista LX Mur + Base sirène (ref:9154)
- Flash blanc Solista LX Mur haute base (ref:9155)
- Flash blanc Solista LX Plafond haute base (ref:9156)

### Agréments

Conforme à la norme européenne EN54-23

### Caractéristiques

- Tension d'alimentation : 9 à 60 Vdc
- Couverture : 7.5m
- Vitesse de clignotement : 1Hz (commutable à 0.5Hz)
- Température de fonctionnement : de -25°C à 70°C
- Contrôle de l'inversion de la polarité
- Technologie à LED
- Démarrage progressif
- Eclairage de 0.4 lux dans toute la zone de couverture

#### **Solista LX Mur :**

- Consommation : 10 à 25 mA selon le paramétrage
- Hauteur de montage : 2.4m (max)
- Volume de couverture : 135 m<sup>3</sup>
- Code du volume de couverture : C-2.4-7.5

#### **Solista LX Plafond :**

- Consommation : 10 à 25 mA selon le paramétrage
- Hauteur de montage : 3m (max)
- Volume de couverture : 132 m<sup>3</sup>
- Code du volume de couverture : C-3-7.5

#### **Solista LX Mur avec embase sirène :**

- Consommation : 22 à 37 mA selon le paramétrage
- Hauteur de montage : 2.4m (max)
- Volume de couverture : 135 m<sup>3</sup>
- Code du volume de couverture : W-2.4-7.5



Flash rouge Solista LX Mur + Base sirène  
(ref:9153)