



Sirène murale rouge CWS100

Description

La sirène murale CWS 100 couplée au module adressable est conçue pour s'intégrer dans une ligne de détection analogique de protocole Argus. Ce dispositif est alimenté directement depuis la boucle analogique. Elle est activée par une commande spécifique, depuis la centrale Diana 3 de contrôle analogique, en cas d'incendie ou de situations d'urgence. Elle est certifiée EN54-3.

Généralités

Hauteur: 132 mm

Largeur: 120 mm

Profondeur: 90 mm

Poids: 290g

Degré de protection: IP65

Finition: PC/ABS Rouge ou blanc (RAL 3001)

Références des articles :


- Sirène murale rouge CWS100 (ref: 10715)
- Sirène murale blanche CWS101 (ref:10949)
- Sirène/Flash murale rouge CWS100-AV (ref: 10716)
- Sirène/Flash murale blanche CWS101-AV (ref: 10950)
- Module adressable pour Sirène CWS100 & CWS100-AV (ref:10717)
- Module sans fil pour sirène CWS100 & CWS100-AV (ref:11168)

Caractéristiques

- 32 tons disponibles, à sélectionner
- Tension d'alimentation: 18-40 VDC
- Puissance: 100dB(A) à 1m
- Consommation: 11-25 mA à 24VDC
- Plage de Fréquences: 400-2900 Hz
- Température de fonctionnement: -25°C à +70°C
- Degré d'humidité autorisé : 95% (humidité relative non condensée)

Agréments

CE, LPCB



10717 Module adressable pour sirène