



## Détecteur Optique ISO Adressable 22051EISE EEX

### Description

Le détecteur adressable 22051 EISE est un détecteur optique adressable de fumée à sécurité intrinsèque. Il est conçu pour ne pas être une source d'inflammation dans les zones à atmosphère potentiellement explosive. Il est certifié EEX IA IIC TC5 et s'utilise avec l'interface IST200 et la barrière Zéner IST200.

### Généralités

Hauteur: 45 mm

Ø: 102 mm

Poids: 110g

Finition: Blanc

Références des articles :

- Détecteur Optique ISO Adressable Blanc 22051EISE EEX (ref: 10801)

Options :

- Interface pour détecteur 2251EISE / IST200 (ref: 880)
- Barrière Zéner Galva.pour IST200 (ref: 2682)

### Agréments

CE, EEX IA IIC T5, EN54-7

### Caractéristiques

- Certifié EEX IA IIC T5 (BASEEFA) pour une utilisation dans des environnements ATEX.
- Humidité: 5 à 95 % (non condensée)
- Température de fonctionnement: -10°C à +60°C
- Le détecteur doit être utilisé avec l'interface IST200 et la barrière Galva IST200.
- Contact magnétique pour test par aimant.
- Tension de fonctionnement de 8 à 30V
- Courant max. en veille 330µA
- Maximum 15 détecteurs 22051 EISE par interface



880 - Interface pour détecteur 22051EISE / IST200