

Analoge drukknop ALTAIR ALCP100



Beschrijving

Deze adresseerbare drukknop uit de Altair-reeks is ontworpen als manuele interface voor analoge branddetectiepanelen van Bemac. De drukknop is uitgerust met een plexiglas venster waardoor het apparaat kan worden gereset en een led waardoor de status zichtbaar wordt. Geschikt voor zowel opbouw- als inbouwmontage. Hij kan worden voorzien van een beschermkapje om vandalisme te voorkomen.

Algemeen

Hoogte : 87 mm

Breedte : 88 mm

Diepte : 61 mm

Afwerking : PC/ABS Rode (RAL 3001) of gele (RAL 1006)

Artikelreferenties :

- Volledige analoge rode drukknop ALTAIR ALCP100-R (ref:11757)
- Volledige analoge gele drukknop ALTAIR ALCP100-Y (ref:11758)
- Volledige analoge rode IP67 drukknop ALTAIR ALCPW-R-01 (ref: 11759)

Opties :

- Afschermkap voor drukknop ALTAIR ALCP100 (ref:11778)
- Resetsleutel voor drukknop ALTAIR ALCP100 (ref:11779)



Certificeringen

CE

En 54-11

EN54-17



Kenmerken

- Zichtbare activeringsindicator (gele strook in het venster) en LED-statusindicator
- Voedingsspanning: 18V dc tot max. 40V dc
- IP42 of IP67 afhankelijk van het model
- Verbruik: 70uA in rust 6mA in alarm
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +55°C
- Geleverd met een resetsleutel
- De herinstelbare drukknop ALTAIR is een element dat gevoed wordt door de detectielus en werkt volgens een protocol dat perfect is aangepast aan de eisen van de branddetectiemarkt.
- Hiermee kan elke branduitbraak handmatig gesignaleerd worden. Het gebruik van een insteekbaar schroefklemmenblok zorgt voor een eenvoudige en betrouwbare aansluiting.
- Met kortsluitingsisolator