

## Détecteur optique conventionnel S1000



### Description

La gamme de détecteurs conventionnels d'incendie AURORA a été développée pour satisfaire les demandes de l'installateur, du concepteur et de l'utilisateur. Grâce à une détection supérieure à spectre large des aérosols de fumée générés par la majorité des feux, ce détecteur permet un avertissement rapide dans la plupart des applications.

### Généralités

Hauteur : 54 mm

Diamètre : 110 mm

Couleur : blanc

Fabrication : matière PC/ABS

Référence de l'article : Détecteur Optique S1000 (ref: 4933)

### Agréments

Les détecteurs de la gamme AURORA sont certifiés suivant la norme EN-54-7:2001 et sont marqués CE conformément au CPD par le LPCB (UK).

Certifié BOSEC.



### Caractéristiques

- Grâce à une détection supérieure à spectre large des aérosols de fumée générés par la majorité des feux, ce détecteur permet un avertissement rapide dans la plupart des applications.
- Compensation de température
- Contact magnétique pour test par aimant
- Grandes fiabilité et robustesse
- Technologie ASIC.
- Double piège à poussières afin d'assurer une bonne protection contre la contamination de la chambre d'analyse par la poussière. Ecran de protection contre les petits insectes.
- Chambre de détection symétrique: sensibilité à la fumée optimale dans toutes les directions
- Système de verrouillage pour une protection contre le désassemblage non autorisé
- L'indicateur de type LED centralisé peut être vu sous n'importe quel angle (vision à 360° qui élimine tout problème d'orientation du détecteur).
- Possibilité de commander un indicateur à distance de type LED
- Socle avec situation centrale des points de contact pour un montage aisé et un remplacement rapide des détecteurs
- Option sur demande: Gamme Decorline