



## Conventionele Optisch-Thermische Rookdetector S2000

### Beschrijving

De conventionele detectoren van het gamma Aurora werden ontwikkeld om te voldoen aan de noden van zowel de ontwerper, de installateur als de gebruiker. Door zijn hoog en breed detectiespectrum van rookdeeltjes, afkomstig van het overgrote gedeelte vuurhaarden, verzekert de S2000 een betrouwbare en snelle detectie voor de meeste toepassingen.

### Algemeen

Afmetingen :

Diameter : 110mm

Hoogte : 54mm

Kleur : wit

Artikel nummer : Detector S2000 (ref: 4934)

### Certificeringen

De detectoren van gamma Aurora zijn gecertificeerd volgens de norm EN-54-7.

Ze zijn CE gemarkeerd in conformiteit met de

Bouwproducten Richtlijn (CPD) door LPCB.

### Kenmerken

- Deze detector omvat zowel een optische meetkamer als een thermische sensor
- Hij verzorgt een maximale beveiliging bij toepassingen voor zowel risico's met een snelle vuuruitbreiding, met een vlamproductie en weinig rookontwikkeling, als voor een smeulende vuurhaard met weinig temperatuursontwikkeling in het beginstadium.
- Temperatuurscompensatie
- Dubbele stofafscherming tegen contaminatie van de meetkamer door stofdeeltjes
- Symmetrische detectiekamer
- Optimale rookgevoeligheid in alle richtingen
- Vergrendeling tegen ongewenste ontmanteling
- De centrale functie-indicator , type LED, geeft een zichtbaarheid over 360° en vermijdt alle oriëntatieproblemen van de detector
- Een externe functieindicator, van het type LED, kan bijkomend aangesloten worden.

Optie op verzoek : Decorline gamma

