

## Détecteur opto-thermique conventionnel S2000



### Description

La gamme de détecteurs conventionnels d'incendie AURORA a été développée pour satisfaire les demandes de l'installateur, du concepteur et de l'utilisateur. Grâce à une détection supérieure à spectre large des aérosols de fumée générés par la majorité des feux, ce détecteur permet un avertissement rapide dans la plupart des applications.

### Généralités

Hauteur : 54mm

Diamètre : 110 mm

Couleur : blanc

Fabrication : matière PC/ABS

Référence de l'article : Détecteur opto-thermique S2000 (ref: 4934)

### Agréments

Les détecteurs de la gamme AURORA sont certifiés suivant la norme EN-54-7:2001 et sont marqués CE conformément au CPD par le LPCB (UK).



### Caractéristiques

- Ce détecteur contient, à la fois, une chambre d'analyse optique et un senseur thermique.
- Il fournit une protection maximale pour les applications dans lesquelles il existe, soit un risque d'incendie rapide avec production de flammes et peu de fumée, soit un risque de feu couvant avec peu de production de chaleur dans les premiers instants.
- Compensation de température
- Contact magnétique pour test par aimant
- Grandes fiabilité et robustesse. Technologie ASIC.
- Double piège à poussières afin d'assurer une bonne protection contre la contamination de la chambre d'analyse par la poussière.
- Ecran de protection contre les petits insectes
- Chambre de détection symétrique
- Système de verrouillage pour une protection contre le désassemblage non autorisé
- L'indicateur de type LED centralisé peut être vu sous n'importe quel angle.
- Possibilité de commander un indicateur à distance de type LED
- Option sur demande: Gamme Decorline