



Analoge brandmeldcentrale Diana III (CIE*)

Beschrijving

De Diana III centrale is een analoge brandmeldcentrale en ontwikkeld door Bemac nv. Ze is ontworpen, om te voldoen aan de nieuwe EN54 norm welke van toepassing is. De Diana III centrale met microprocessor functioneert met twee verschillende types analoge detectoren. Het frontpaneel is voorzien van een touchscreen, welke het gebruik en de configuratie nog vergemakkelijkt voor de gebruiker. Ze heeft een meertalig menu en een dynamisch klavier, wat de Diana III centrale geheel gebruiksvriendelijk maakt.

Algemeen

Standaard afmetingen :

Kast: B 600x H 600 x D 300 of B 600 x H 1600 x D 300 mm (Andere afmetingen op aanvraag)

Kast met transparante deur

Kleur : RAL7035

Artikel nummer : 5500

Certificeringen

De centrale is conform EN54/2 EN54/4

Conform EN54-13 : TCC2-950

1134 - CPR - 074

Kenmerken

- Analoge centrale uitgerust met 2 basislussen en uitbreidbaar tot 16 lussen telkens per 2
- Testen van de detectoren, op afstand
- Test van het touchscreen
- Continu test connectie van de batterijen en laadregime
- Geheugen; 1024 laatste gebeurtenissen
- 4 Tabbladen, bieden de mogelijkheid om alarmen, meldingen, efficiënter te visualiseren
- Handleiding, via het scherm
- Kortsluitisolator (module) in de centrale
- Voeding : 230Vac / 2amp – 50Hz
- Werking : 24Vdc /6 amp of 12 amp
- Zekering : 230Vac
- Relaiskaart : 5 uitgangen
- 99 detectoren of modules per lus
- Gebruikstemperatuur / vochtigheidsgraad
0 > 40°C / 10 > 95 %
- 128 individuele gebruikers (gecodeerd)
- Netwerkconnectie
- Indienstelling met SD kaart
- Herhaalbord tot 32 per centrale
- Interne / externe printer
- Connectie personenzoekstelsel Bip / Dect
- Teletransmissie via Modem