



Conventionele detectiecentrale SmartLine 036/04 - 020/04 (CIE*)

Beschrijving

De centrales van het SmartLine gamma zijn uitgerust met 4 detectiezones die, afhankelijk van het behuizingmodel, uitbreidbaar zijn tot 20 of 36 zones. Door zijn compactheid en de eenvoudige manier van programmeren is het een ideale centrale voor kleine installaties. Alle informatie wordt op een grafisch display weergegeven. De melders en knoppen van het conventionele type die op de markt te verkrijgen zijn, zijn compatibel met dit gamma centrales. De RS485 interface maakt aansluiting op 4 herhaalborden en 4 Smart Level voedingen mogelijk.

Algemeen

Metalen behuizing

Smart Line 020/04: Afmetingen 325x325x80mm

Gewicht zonder batterijen: 3 kg

Max batterijen: 2x7Ah

Smart Line 036/04: Afmetingen 497x380x87mm

Gewicht zonder batterijen: 6 kg

Max batterijen: 2x17Ah

Artikl nummer : SmartLine 020/04 : (ref : 6710)

SmartLine 036/04 : (ref : 6711)

Certificeringen

EN54-4 EN54-2 gecertificeerd

0051-cpd-0229



Kaart 4 relais
ref : 6780



Uitbreidingskaart 8 zones
ref : 6778

Kenmerken

- 4 basiszones uitbreidbaar tot 20z voor het type 020/04 en 36z voor het type 036/04
- 32 detectiepunten per zone
- Voeding 24V 1.4A voor type 020/04 en 24V 4A voor type 036/04
- Bijkomende resetbare voedingsuitgang
- Uitgang RS485 voor 4 herhaalborden
- Uitgang RS485 voor 4 Smart Level voedingen
- Beveiligd sirene-uitgang
- Beveiligd overseineruitgang
- Storingcontact
- 1 programmeerbaar relais (potentiaalvrij)
- 1 programmeerbare ingang/uitgang per zone (ingang, uitgang, open collector, 4-20mA voor gasdetector)
- Navigatieklavier om naar het menu te gaan
- Snelle toegangstoets (bevestiging, evacuatie, reset)
- RS232 poort voor pc-programmatie
- Toegang hoger niveau via sleutel
- Thermische sonde voor de controle van de batterijlading

Opties :

- Uitbreidingskaart 8 zones
- Kaart 4 relais (24V 1A)