

## Centrale de détection conventionnelle SmartLine 036/04 - 020/04 (ECS\*)



### Description

Les centrales de la gamme SmartLine sont équipées de 4 zones de détection, extensibles à 20 ou à 36 zones suivant le modèle du coffret. La compacité et la facilité de programmation font de ces équipements de contrôle et de signalisation des outils idéaux pour les petites installations. Toutes les informations sont reportées sur un display graphique. Les détecteurs et les boutons de type conventionnel disponibles sur le marché sont compatibles avec cette gamme de centrales. Leur interface RS485 permet la connexion de 4 tableaux répéteurs et 4 alimentations SmartLevel.

### Généralités

Coffret métallique

SmartLine020/04 : Dimensions 325x325x80mm

Poids sans batteries : 3Kg

Batteries max : 2x7Ah

SmartLine036/04 : Dimensions 497x380x87mm

Poids sans batteries : 6Kg

Batteries max : 2x17Ah


Références des articles : SmartLine 020/04 (ref : 6710)

SmartLine 036/04 (ref : 6711)

### Agréments

Agréé EN54-4 EN54-2

0051- CPD - 0229



Carte extension 4 relais  
ref : 6780



Carte extension 8 zones  
ref : 6778

### Caractéristiques

- 4 zones de base extensible à 20z pour le modèle 020/04 et 36z pour le modèle 036/04
- 32 points de détection par zone
- Alimentation 24V 1.4A pour modèle 020/04 et 24V 4A pour modèle 036/04
- Sortie d'alimentation auxiliaire resetable
- Sortie RS485 pour 4 tableaux répéteurs
- Sortie RS485 pour 4 alimentations SmartLevel
- Sortie sirène surveillée
- Sortie transmetteur surveillée
- Contact de défaut
- 1 relais libre de potentiel programmable
- 1 entrée/sortie programmable par zone (entrée, sortie, collecteur ouvert, entrée 4-20mA pour détecteur gaz)
- Clavier de navigation pour accéder au menu touche d'accès rapide (acquit, évacuation, reset)
- Port RS232 pour programmation PC
- Accès niveau supérieur par clef
- Sonde thermique pour le contrôle de la charge des batteries

Options :

- Carte d'extension 8 zones
- Carte 4 relais (24V 1A)